

# MONTEROSSI TS GL-5 75W-90



Полностью синтетическое автомобильное трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками, созданное с использованием усовершенствованных базовых масел и новейшей композиции присадок. Синтетическая базовая основа и высокоэффективный пакет присадок последнего поколения обеспечивают высочайшие эксплуатационные характеристики, улучшенные антиокислительные свойства и увеличенный срок службы масла.

## ■ СООТВЕТСТВИЯ

API GL-5, Scania STO 1:0, MAN 342 M2, ZF TE-ML 05A/ 07A/ 08/ 12B/ 16B/ 16C/ 16D/ 17B/ 19B/21A/24A

## ■ ПРЕИМУЩЕСТВА

Гарантированная стабильность свойств на всем интервале применения. Отличается высокой теплоемкостью и стабильной вязкостью при большом перепаде температур. Обеспечивает превосходную защиту от коррозии.

## ■ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в тяжело нагруженных зубчатых передачах, дифференциалах, конечных передачах, коробках отбора мощности, планетарных передачах, работающих в условиях повышенных температур, высоких скоростей и ударных нагрузок, а также низких скоростей и чрезвычайно высоких крутящих моментов, в конструкции которых присутствуют гипоидные шестерни с большим смещением осей, где требуются трансмиссионные масла уровня API GL-5.



Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,844	ASTM D4052
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,71	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	91,75	ASTM D445
Вязкость динамическая -40 °С, мПа*с	34200	ASTM D2983
Индекс вязкости	179	ASTM D2270
Нагрузка сваривания, Н	3920	ГОСТ 9490
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224	ASTM D92
Температура застывания, °С	Минус 48	ASTM D97
Коррозия на медной пластине, баллы	1а	ASTM D130