

## **MONTEROSSI** **TS GL-5 80W-90**



Высококачественное трансмиссионное масло для использования в мостах, редукторах, главных передачах легковых и грузовых автомобилей, а также строительной техники, эксплуатируемых в тяжелых условиях. Высокоэффективный пакет присадок обеспечивает отличные противозадирные и противоизносные свойства. Содержит высокоэффективные антиокислительные, противоизносные, моющие и противопенные присадки и специальные модификаторы трения.

### **СООТВЕТСТВИЯ**

API GL-5, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B/C/D, 17B, 19B, 21A, 24A, Scania STO 1:0, MAN 342 M2

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

Обеспечивает увеличенные интервалы замены. Отличные противозадирные свойства для надёжной защиты гипоидных передач. Отлично сочетается с эластомерными уплотнительными соединениями.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Рекомендуется для дифференциалов, гипоидных передач и других узлов легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 80W-90.

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение</b>	<b>Метод испытания</b>
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,887	ASTM D4052
Вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	14,79	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	147,53	ASTM D445
Вязкость динамическая -26 °С, мПа*с	52000	ASTM D2983
Индекс вязкости	103	ASTM D2270
Нагрузка сваривания, Н	4900	ГОСТ 9490
Температура вспышки в открытом тигле, °С	236	ASTM D92
Температура застывания, не выше, °С	Минус 30	ASTM D97
Коррозия на медной пластине, баллы	1a	ASTM D130