

MONTEROSSI **ATF EX Dexron III**



Синтетическая трансмиссионная жидкость для современных автоматических трансмиссий, в которых регламентировано использование жидкости со спецификацией GM DEXRON IIIH и ниже. Обладает превосходными вязкостно-температурными, фрикционными и антиокислительными свойствами, надежно защищает детали от износа, обеспечивая плавную работу АКПП.

СООТВЕТСТВИЯ

GM Dexron IIIG, IIIH, MB 236.1/236.6/236.7/236.11, ZF TE ML 04D/05L/09/11A/11B/14A/17C/21L, Allison C-4/TES-228/TES-389, Voith H55.6335, MAN 339 Z1/V1, Volvo CE 97340/97341.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает бесшумную работу и плавное переключение передач в течение всего межсервисного интервала. Обладает длительным сроком службы за счет высокой стабильности основы. Имеет превосходные низкотемпературные свойства. Синтетическая базовая основа имеет пониженную испаряемость при высоких рабочих температурах и высокую стойкость к окислению. Совместима с различными материалами уплотнительных соединений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высоконагруженные автоматические коробки передач, гидроусилители рулевого управления, гидравлические системы и некоторые виды механических трансмиссий, а также другие узлы легковых и грузовых автомобилей, требующие применения жидкостей уровня GM Dexron IIIH и ниже.



Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 15 °С, г/см ³	0,842	ASTM D4052
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	7,6	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	35	ASTM D445
Индекс вязкости	202	ASTM D2270
Вязкость динамическая при - 40 °С	8120	ASTM D2983
Температура вспышки в открытом тигле, °С	226	ASTM D92
Температура застывания, °С	Минус 52	ASTM D97
Коррозия на медной пластине, баллы	1b	ASTM D130
Склонность к пенообразованию см ³		
Стадия I	5/0	ASTM D892
Стадия II	15/0	
Стадия III	0/0	