

MONTEROSSI GRANDE S9 5W-40

Полностью синтетическое моторное масло на основе ПАО для самых современных двигателей. Обеспечивает исключительную защиту и позволяет сохранить чистоту двигателя на уровне заводского конвейера.

СООТВЕТСТВИЯ

ACEA A3/B4, API SN, MB 229.5, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN 0710/0700, VW 502.00/505.00

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает долговременную защиту, что снижает износ двигателя и образование отложений даже в экстремальных условиях вождения. Обладает улучшенными антифрикционными свойствами. Способствует сбережению топлива и снижению до минимума расхода на угар. Синтетическое базовое масло придает превосходные низкотемпературные эксплуатационные свойства. Обеспечивает увеличенный интервал замены моторного масла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для обслуживания бензиновых и дизельных двигателей легковых, малых коммерческих автомобилей и внедорожников, в том числе с турбонаддувом и каталитическими системами нейтрализации отработавших газов. Рекомендовано для всесезонного применения как в новых двигателях, так и двигателях с большим пробегом.



Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,849	ASTM D4052
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,63	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	87,12	ASTM D445
Индекс вязкости	177	ASTM D2270
Динамическая вязкость, CCS при -30 °С	5530	ASTM D5293
Динамическая вязкость, MRV при -35 °С	20551	ASTM D4684
Температура вспышки в открытом тигле, °С	228	ASTM D92
Щелочное число, мг КОН/г	10,46	ASTM D2896
Сульфатная зольность, %	1,1	ГОСТ 12417
Испаряемость по NOACK, %	8,3	ASTM D5800
Температура застывания, °С	Минус 46	ASTM D97
Устойчивость к сдвигу Bosch (90/100°С)	11.9	
До теста мм ² /с	11.15	
После теста мм ² /с	0.75	
Фактическое падение вязкости мм ² /с	5.2	
Падение вязкости %		