

# MONTEROSSO Chain Oil

## ОПИСАНИЕ

Высококачественное смазочное масло для пильных цепей, предназначенное для смазывания цепных бензо- и электропил, а также для лесозаготовительной техники. Обладает отличными адгезионными свойствами, что способствует удержанию масла на цепи, сокращая разбрызгивание и увеличивая ресурс службы шины. Обеспечивает превосходные противоизносные и смазывающие свойства, что позволяет защитить движущиеся детали, такие как звенья и шарнирные соединения цепи, от износа и коррозии при высоких оборотах и температурах.

## СООТВЕТСТВИЯ

Husqvarna, Hitachi, Huter, Stihl, Champion, Emak

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к окислению — образует защитный слой на поверхностях цепей;
- Отличные адгезионные свойства — образуют на поверхностях деталей надёжную масляную плёнку;
- Высокая несущая способность смазочного материала — придаёт маслам высокие противоизносные и смазывающие характеристики;
- Превосходная проникающая способность — быстро попадает в шарнирные соединения пильной цепи, обеспечивая надёжное смазывание шарнира и защиту его от износа;
- Низкая испаряемость — обеспечивает низкий расход смазочного материала при высоких температурах.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для всесезонного применения:

- в цепных пильных механизмах лесозаготовительной техники (харвестеры и т. д.);
- в пильных цепях;
- в шинах;
- в ведущих звёздочках всех типов бензиновых и электрических ручных пил, оборудованных ручной или автоматической системой подачи масла на цепь.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ\*

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
	CHAIN OIL	
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	10,2	ASTM D445
Индекс вязкости	110	ASTM D2270
Коррозия на медной пластине при 120*С в течение 3-х часов, баллы	1a	ASTM D130

Температура застывания, °С	Минус 28	ASTM D97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	205	ASTM D92
Плотность при 20 °С, г/см <sup>3</sup>	0,862	ASTM D4052

(\*) Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации

ООО «КССС Лубрикантс», РОССИЯ, 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,  
ул. Производственная, д. 2/4 тел. 88005502426; info@monterossi.ru