

MONTEROSSI Circulation M 32, 46, 68, 100, 150, 220

ОПИСАНИЕ

Высококачественные циркуляционные масла, предназначенные для смазывания циркуляционных систем, подшипников скольжения и прокатных станов, работающих при высоких нагрузках. Использование уникального пакета присадок позволяет маслам поддерживать стабильные вязкостные характеристики, оптимальную толщину масляной плёнки, а также обеспечивать дополнительную защиту от износа и коррозии на рабочих поверхностях оборудования. Обладают хорошими деэмульгирующими и деаэрационными свойствами, обеспечивающими сведение к минимуму кавитации в оборудовании, продлевая срок службы подшипников и циркуляционных систем.

СООТВЕТСТВИЯ

DIN 51524 часть 2 (HLP), DIN 51517 часть 2(CL), SEB 181 222, U.S Steel 126/127, Danieli Standart Type 21-0.597654.F

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные антикоррозионные свойства — обеспечивают надёжную защиту от разрушений деталей, выполненных из медных и стальных сплавов;
- Отличные антиокислительные свойства — предотвращают образование продуктов окисления (углеродистые соединения — коксование);
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства — образуют гидростатическую и гидродинамическую защитную плёнку, препятствующую появлению на трущихся поверхностях деталей повреждений в виде механического износа и задиров;
- Своевременное погашение вспениваемости — исключает образование пены в присутствии воздуха;
- Превосходные низкотемпературные свойства — обеспечивают лёгкий пуск оборудования при отрицательной температуре.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания:

- циркуляционных систем;
- малонагруженных гидравлических систем;
- подшипников скольжения и качения прокатных станов;
- паровых и гидротурбин.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Наименование показателя	Значение						Метод испытания
	32	46	68	100	150	220	

Вязкость при 100 °С, мм ² /с	5,4	6,8	8,8	11,4	15,0	19,3	ASTM D445
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	32	46	68	100	150	220	ASTM D445
Индекс вязкости	102	102	102	100	100	99	ASTM D2270
Коррозия на медной пластине при 100*С, баллы	1a	1a	1a	1a	1a	1a	ASTM D130
Температура застывания, °С	Минус 30	Минус 28	Минус 26	Минус 24	Минус 22	Минус 20	ASTM D97
Дезэмульгирующие свойства, мин	12	15	18	22	25	28	ASTM D1401
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224	227	231	234	236	238	ASTM D92
Плотность при 20 °С, г/см ³	0,868	0,874	0,876	0,879	0,885	0,889	ASTM D4052

(*) Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации

ООО «КССС Лубрикантс», РОССИЯ, 613048, Кировская область, г. Кирово-Чепецк,
ул. Производственная, д. 2/4 тел. 88005502426; info@monterossi.ru