

MONTEROSSI

TS EX GL-4/5 75W-90



Полностью синтетическое автомобильное универсальное трансмиссионное масло с высокими рабочими характеристиками, созданное с использованием усовершенствованных базовых масел и новейшей композиции присадок. Это масло создано для тяжелонагруженных механических коробок передач, мостов и редукторов, эксплуатация которых требует применения трансмиссионных масел с эффективной несущей способностью в широком температурном диапазоне.

СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4/5, ZF TE-ML 05A, 07A, 12B, 16B, 17B, 21A, MT-1

ПРЕИМУЩЕСТВА

Синтетическая основа (ПАО) обеспечивает превосходную низкотемпературную текучесть масла. Универсальность применения и работа в широком диапазоне температур. Эффективные противоизносные и противозадирные присадки обеспечивают надежную работу и защиту узлов и механизмов. Обладает высокой термоокислительной стабильностью, способно выдерживать высокие нагрузки. Обладает отличной совместимостью с материалами уплотнительных соединений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лучший выбор для смешанных парков техники, где требуется применение масел класса как API GL-4, так и GL-5. Применяется в синхронизированных и несинхронизированных коробках передач, раздаточных коробках, коробках отбора мощности, мостах и редукторах легковой, грузовой и внедорожной техники.

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,848	ASTM D4052
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	15,71	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	91,75	ASTM D445
Индекс вязкости	179	ASTM D2270
Вязкость динамическая -40 °C, мПа*с	46700	ASTM D2983
Нагрузка сваривания, Н	4100	ГОСТ 9490
Температура вспышки в открытом тигле, °C	224	ASTM D92
Коррозия на медной пластине, баллы	1а	ASTM D130
Температура застывания, °C	Минус 48	ASTM D97