

MONTEROSSI TS GL-4 75W-80



Полностью синтетическое трансмиссионное масло, рекомендованное для большинства механических коробок передач коммерческой техники (грузовиков, автобусов, лёгкого коммерческого транспорта), где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4 SAE 75W-80.

СООТВЕТСТВИЯ

API GL-4; ZF TE-ML 01L/08/02L/13/16K; MAN 341 Z4; Volvo 97307

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отличные термическая стабильность и стойкость к окислению поддерживают чистоту деталей коробки передач и эксплуатационные свойства смазочного материала, позволяя увеличить интервалы его замены. Синтетическая композиция обеспечивает снижение рабочих температур, увеличивая ресурс масла и деталей узла. Исключительная текучесть на холоде способствует плавному переключению передач при низких температурах. Хорошие противоизносные и противозадирные (EP) свойства надёжно защищают детали агрегата в условиях тяжёлых нагрузок, сокращая время простоя и затраты на сервисное обслуживание.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Механические коробки передач коммерческой техники (грузовиков, автобусов, лёгкого коммерческого транспорта), где требуются смазочные материалы, соответствующие классификации API GL-4 SAE 75W-80.



Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, г/см ³	0,831	ASTM D4052
Вязкость при 100 °C, мм ² /с	10,25	ASTM D445
Вязкость при 40 °C, мм ² /с	52,82	ASTM D445
Вязкость динамическая -40 °C, мПа*с	19900	ASTM D2983
Индекс вязкости	182	ASTM D2270
Нагрузка сваривания, Н	3283	ГОСТ 9490
Температура вспышки в открытом тигле, °C	226	ASTM D92
Коррозия на медной пластине, баллы	1a	ASTM D130
Температура застывания, °C	Минус 50	ASTM D97